

Solo OLIN Mixtli lo hace posible

Control, economía, salud, higiene, exactitud, desempeño, administración, y por supuesto... Mejores condiciones de trabajo para sus colaboradores que le reeditarán en reducción de costos administrativos, alza de calidad y mayores utilidades para su empresa.



Asegure la higiene y salud de sus colaboradores, con equipos de Control de Asistencia o Acceso SIN CONTACTO disponibles en OLIN.



ORF-400



ORF-1000



ORF-6000



ORF-9000



Amigable con el usuario:

- Sin contacto para mayor higiene
- Pantalla a color para posicionamiento del rostro
- Retroalimentación audible.



Alta seguridad:

- Mayor medición de datos que la huella dactilar
- Auditable
- Varias alarmas que mejoran el nivel de seguridad.



Confiable:

- Ha sido probado en el mercado por más de 6 años
- 2 Patentes innovadoras otorgadas por USA.



Alto desempeño:

- Precisión: FAR<0.001% FRR<1%
- Rápida identificación: menos de 1 segundo
- Funciona correctamente, incluso en la oscuridad.



Alta precisión:

- Falla de registro o reconocimiento de datos menor al 0.0001%.



Fácil instalación:

- El sistema integrado permite configurarlo automáticamente al momento de conectarlo
- Se puede montar en un escritorio o en la pared.

www.imexbioware.com.mx

Comparativo de Características Principales:

Modelo	ORF-400	ORF-1000/1000P	ORF-6000	ORF-9000
Imagen:				
Capacidad de usuarios:	1,000 rostros (1:N)	10,000 rostros (1:N) *1,500 palmas	10,000 rostros (1:N) (50,000 opcional)	
Velocidad de Verificación:	menos de 0.3 Segundos			
Precisión:	Exactitud mayor del 99%			
Luminosidad:	0.1~30,000 Lux		0.1~200,000 Lux	
Distancia de reconocimiento:	Desde 0.3 a 2 metros de distancia		Desde 0.3 a 3 metros de distancia	
Capacidad de registros:	100,000	80,000 *200,000	80,000	
Capacidad de fotos:	100,000	80,000 *200,000	80,000	
Autentificación:	Rostro, Tarjeta+Rostro, Tarjeta/Rostro, ID+Pin *Palma, Tarjeta+Palma, Tarjeta/Palma, Rostro+Palma, Rostro/Palma, Tarjeta+Rostro+Palma			
Uso de Cubre Bocas:	Si			
Medicion de temperatura:	No	Distancia: 30cm-50cm, Rango: 33°C-42°C, Precisión: ±0.3°C		
Lector de tarjetas:	Standard Mifare, opcional EM	Opcional (EM or Mifare-1)	Opcional	Mifare-1
Asistencia:	Intervalo, Estatus del trabajo, Código de área			
Sistema Operativo:	Linux		Andriod 7.1	
Procesador:	Double-Core 1GHZ		Dual Cortex-A72 up to 2.0GHz, Four Cortex-A53 up to 1.5GHz	
Pantalla:	4.5 inch Touch Screen	TOUCH-7 Inch.1200x800, *1024x600	TOUCH-8 Inch. 1280×800	
Sensor:	2M Dual camera	Dual camera with 1080P/30fps	2MP dual lens, White fill light, IR light, and WDR	
Memoria:	EMMC FLASH 8GB	EMMC FLASH 8GB, 16G TF card	2GB RAM, 8GB EMMC Flash	
Interfaces:	Wifi, TCP/IP, USB, Wiegand Output, Relay, Exit Button	Wifi, TCP/IP, USB, RS485, Wiegand Output, Relay, *Exit Button	Wifi, TCP/IP, USB, RS485/232, Wiegand Input&Output, Relay, Alarm In&Out, Exit Button, Door Sensor	
Fuente de poder:	DC12V 2A	DC12V 2.5A		
Ambiente de operación:	-10°C-45°C, Humedad<95%	Para terminal: -20°C-70°C, *Para terminal 1000P: -15°C-65°C, Humedad<95% (sin condensar) Modulo de temperatura: 10°C -40°C	Para terminal: -20°C-70°C, Humedad<95% (sin condensar) Modulo de temperatura: 10°C -40°C Especial para exterior IP-65	
Dimensiones:	140x20x135.5 mm	116x25x222 mm *222x25x116 mm	138x125x391 mm	180x98x391 mm
Peso:	0.68 kg	0.44 kg	4.5 kg	6 kg
Montaje:	Placa de pared		Placa de pared o base de pedestal	

**Información sujeta a cambios sin previo aviso.
*Solo en el modelo ORF-1000P**